

# Фильтры сетчатые муфтовые

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>

**Фильтр сетчатый FMY1131PPL-T 1/2" Ду15 Ру16  
резьбовой L=85, корпус чугун GGG25, сетка SS304,  
уплотнение PPL, Y-образный**

Артикул: D260-03068



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 15 мм  
Диаметр наружный: 30 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 85 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Температура: 200 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 0.56 кг

**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 1/2" Ду15 Ру16, Y-  
образный, корпус - нержавеющая сталь 316,  
резьбовой**

Артикул: D260-02724



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 60 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 0.10 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131PPL-T 3/4" Ду20 Ру16  
резьбовой L=100, корпус чугун GGG25, сетка SS304,  
уплотнение PPL, Y-образный**

Артикул: D260-03069



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 20 мм  
Диаметр наружный: 36 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 100 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Температура: 200 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 0.71 кг

**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 3/4" Ду20 Ру16, Y-  
образный, корпус - нержавеющая сталь 316,  
резьбовой**

Артикул: D260-02725



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 75 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 0.20 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131PPL-T 1" Ду25 Ру16  
резьбовой L=120, корпус чугун GGG25, сетка SS304,  
уплотнение PPL, Y-образный**

Артикул: D260-03070



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 25 мм  
Диаметр наружный: 46 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 120 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Температура: 200 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 1.15 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131PPL-T 1 1/4" Ду32 Ру16  
резьбовой L=140, корпус чугун GGG25, сетка SS304,  
уплотнение PPL, Y-образный**

Артикул: D260-03071



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 32 мм  
Диаметр наружный: 55 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 140 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Температура: 200 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 1.56 кг

**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 1" Ду25 Ру16, Y-  
образный, корпус - нержавеющая сталь 316,  
резьбовой**

Артикул: D260-02726



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 85 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 0.30 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131PPL-T 1 1/2" Ду40 Ру16  
резьбовой L=160, корпус чугун GGG25, сетка SS304,  
уплотнение PPL, Y-образный**

Артикул: D260-03072



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 40 мм  
Диаметр наружный: 62 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 160 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Температура: 200 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 2.40 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131PPL-T 2" Ду50 Ру16  
резьбовой L=205, корпус чугун GG25, сетка SS304,  
уплотнение PPL, Y-образный**

Артикул: D260-03073



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 50 мм  
Диаметр наружный: 76 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 205 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Температура: 200 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 3.62 кг

**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 1 1/4" Ду32 Ру16, Y-  
образный, корпус - нержавеющая сталь 316,  
резьбовой**

Артикул: D260-02727



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 100 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 0.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 1 1/2" Ду40 Ру16, Y-  
образный, корпус - нержавеющая сталь 316,  
резьбовой**

Артикул: D260-02728



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 110 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 0.60 кг

**Фильтр сетчатый промывной FMTWR0031-T Ду15  
Ру16 резьбовой, T-образный, корпус - латунь,  
сетка - нержавеющая сталь 304, с манометром и с  
редуктором**

Артикул: D260-03104



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: наружная / наружная резьба  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Корпус: Латунь LC58-3 (CW614N)  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Температура: 70 °C  
Вес: 1.40 кг

**Фильтр сетчатый промывной FMTWR0031-T Ду20 Ру16 резьбовой, Т-образный, корпус - латунь, сетка - нержавеющая сталь 304, с манометром и с редуктором**

Артикул: D260-03105

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: наружная / наружная резьба  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Корпус: Латунь LC58-3 (CW614N)  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Температура: 70 °C  
Вес: 1.50 кг



**Фильтр сетчатый промывной FMTWR0031-T Ду25 Ру16 резьбовой, Т-образный, корпус - латунь, сетка - нержавеющая сталь 304, с манометром и с редуктором**

Артикул: D260-03106

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: наружная / наружная резьба  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Корпус: Латунь LC58-3 (CW614N)  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Температура: 70 °C  
Вес: 1.60 кг



**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 2" Ду50 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, резьбовой**

Артикул: D260-02729

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 130 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 1.20 кг



**Фильтр сетчатый FMY3232P-T 2 1/2" Ду65 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, резьбовой**

Артикул: D260-02730

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 165 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм  
Температура: 230 °C  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 1.40 кг



## Фильтр сетчатый FMY3232P-T 3" Ду80 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, резьбовой

Артикул: D260-02731



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Присоединение: внутренняя / внутренняя резьба

Диаметр: 80 мм

Давление номинальное: 16 бар

Строительная длина: 200 мм

Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал фильтрующего элемента: Нержавеющая сталь SS316

Магнитная вставка: нет

Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.25 мм

Температура: 230 °C

Уплотнение: PTFE

Вес: 1.70 кг

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>