

# Фильтры сетчатые фланцевые

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>

### Фильтр сетчатый FM1131PPL-F Ду15 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение PPL

Артикул: D260-03074

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 130 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 120 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 1.88 кг



### Фильтр сетчатый FM1131PPL-F Ду20 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение PPL

Артикул: D260-03075

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 150 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 120 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 2.56 кг



### Фильтр сетчатый FM1131PPL-F Ду25 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение PPL

Артикул: D260-03076

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 160 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 120 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 3.28 кг



### Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду15 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном

Артикул: D260-03093

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 130 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит



### Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду20 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном

Артикул: D260-03094

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 150 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 3.00 кг



### Фильтр сетчатый FM1131PPL-F Ду32 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение PPL

Артикул: D260-03077



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 180 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 120 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 5.05 кг

### Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду25 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном

Артикул: D260-03095



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 160 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 3.80 кг

### Фильтр сетчатый FM1131PPL-F Ду40 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение PPL

Артикул: D260-03078



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 200 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 120 °C  
Уплотнение: PPL  
Вес: 5.87 кг

### Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду32 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном

Артикул: D260-03096



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 180 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 5.70 кг

### Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду400 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит

Артикул: D260-03056



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 400 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 1,100 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 215.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду40 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном**

Артикул: D260-03097



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 200 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/С425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 7.00 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду50 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03079



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 230 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/С425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 8.97 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду50 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном**

Артикул: D260-03098



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 230 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/С425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 9.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду15 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03041



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 130 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 3.50 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду65 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03080



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 290 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/С425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 13.03 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду15 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02732

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 16 бар



Строительная длина: 130 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Уплотнение: PTFE



### Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду20 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит

Артикул: D260-03042



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 150 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 4.00 кг

### Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду20 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый

Артикул: D260-02733



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 140 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 2.00 кг

### Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду65 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном

Артикул: D260-03099



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 290 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: нет  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.60 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 15.50 кг

### Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду80 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal

Артикул: D260-03081



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 80 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 310 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 16.72 кг

### Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду125 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение

**metal** Артикул: D260-03083



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 125 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 400 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 39.20 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду25 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03043



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 160 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 4.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду80 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном**

Артикул: D260-03100



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 80 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 310 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.60 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 17.80 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду32 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03044



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 180 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 6.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду25 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02734



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 150 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 2.50 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду100 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03082



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 350 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 24.90 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду15 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03181

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое



Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 149 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл

**Фильтр сетчатый FMY1131MG-F Ду100 Ру16 фланцевый, корпус - чугун GG25, сетка - SS304, Y-образный, прокладка - нержавеющая сталь 201+графит, со сливным краном**

Артикул: D260-03101



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 350 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/С425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.60 мм  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 24.40 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду20 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03182



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 201 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 4.40 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду25 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03183



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 201 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 4.80 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду32 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02735



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 180 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 3.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду50 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02737



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 220 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду40 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03045



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 200 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 8.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду40 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02736



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 200 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.10 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 4.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду32 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03184



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 214 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 6.90 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду50 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03046



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 230 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 11.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду65 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02738



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 250 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 7.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду65 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03047



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 290 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 15.00 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду150 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03084



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 150 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 480 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 54.93 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду80 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02739



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 80 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 280 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.80 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 9.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду80 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03048



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 80 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 310 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 20.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду100 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02740



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 300 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.25 мм  
Уплотнение: PTFE

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду40 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03185



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 241 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 9.20 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду100 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03049



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 350 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 24.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду50 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03186



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 271 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 11.50 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду200 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03085



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 200 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 600 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 92.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду125 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02741



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 125 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 350 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.25 мм

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду80 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03188



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 80 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 232 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 19.50 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду125 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03050



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 125 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 400 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 34.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду65 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03187



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 232 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 22.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду150 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02742



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 150 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 390 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.60 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 22.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду100 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03189



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 354 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 26.40 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду250 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**



Артикул: D260-03086  
Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 250 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 730 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 144.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду150 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03051



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 150 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 480 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 50.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY3231P-F Ду200 Ру16, Y-образный, корпус - нержавеющая сталь 316, фланцевый**

Артикул: D260-02743



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 200 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 475 мм  
Корпус: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.60 мм  
Уплотнение: PTFE  
Вес: 38.00 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду300 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03087



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 300 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 850 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.43 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 196.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду125 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SY1**

Артикул: D260-03190



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 125 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 400 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 36.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду150 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SY1**

Артикул: D260-03191

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 150 мм



Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 427 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 1.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду200 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03052



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 200 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 600 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 80.00 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду350 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03088



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 350 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 980 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 338.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду250 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03053



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 250 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 730 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 120.00 кг

**Фильтр сетчатый FM1131MG-F Ду400 Ру16 чугунный, фланцевый, сетка SS304, уплотнение metal**

Артикул: D260-03089



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 400 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 1,100 мм  
Корпус: Чугун серый GG25/C425/EN-GJL-250  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.60 мм  
Температура: 300 °C  
Уплотнение: Сталь SS316 + графит  
Вес: 454.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду200 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03192



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 200 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 580 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет

Размер ячейки фильтрующего элемента: 2.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду300 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03054



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 300 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 850 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 140.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду250 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03193



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 250 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 690 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 2.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 153.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду300 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03194



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 300 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 807 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 2.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл  
Вес: 272.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду350 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - нержавеющая сталь SS 201 + графит**

Артикул: D260-03055



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 350 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 980 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 0.18 мм  
Температура: 425 °C  
Уплотнение: нержавеющая сталь 201 + графит  
Вес: 180.00 кг

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду350 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03195



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: фланцевый  
Присоединение: фланцевое  
Диаметр: 350 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 750 мм  
Корпус: углеродистая сталь GS-C25  
Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304  
Магнитная вставка: нет  
Размер ячейки фильтрующего элемента: 2.00 мм  
Температура: 400 °C  
Уплотнение: Металл

**Фильтр сетчатый FMY2131-F Ду400 Ру40 Y-образный, фланцевый, корпус - углеродистая сталь GS-C25, сетка - нержавеющая сталь AISI 304, прокладка - металл, SYI**

Артикул: D260-03196



Производитель: , Россия

Тип присоединения: фланцевый

Присоединение: фланцевое

Диаметр: 400 мм

Давление номинальное: 40 бар

Строительная длина: 850 мм

Корпус: углеродистая сталь GS-C25

Материал фильтрующего элемента: Сталь SS304

Магнитная вставка: нет

Размер ячейки фильтрующего элемента: 2.00 мм

Температура: 400 °C

Уплотнение: Металл

Вес: 378.00 кг

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>