Клапаны электромагнитные муфтовые латунные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: https://dn.nt-rt.ru/

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05074

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05086

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -

NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05584

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05075

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05087

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05585

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04636

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04792

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05580

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10,

соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04637

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04793

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05581

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05077

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05089

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм

Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05588

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05125

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04760

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04801

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05317

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05122

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05134

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05608

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05078

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05090

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05589

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR,

резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04915

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05123

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05135

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05609

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04639

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь

Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04795

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05303

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05076

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05088

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05316

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04906

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04948

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05604

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04909

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05124

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04766

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10,

соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04807

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05331

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04907

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04949

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05605

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05137

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05612

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04638

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04794

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05302

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04921

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05126

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05138

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05613

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04908

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05079

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-

закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05091



Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05330

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04660

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04725

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05630

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05127

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04661

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04726

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05631

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04761

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04802

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05318

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04957

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04916

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04690

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04718

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05628

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05136

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04951

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04640

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04796

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05304

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04691

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04719

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05629

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04910

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-

закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04950

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04963

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04767

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04808

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05332

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04662

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04727

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05493

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05139

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-

закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04922

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04697

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04732

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05632

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04936

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04958

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04698

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение -

Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04733

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05633

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.76 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04692

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04720

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05488

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05130

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04952

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05128

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05140

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05610

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04930

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04964

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04929

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05129

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05141

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05611

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04978

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05142

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04927

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04969

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05606

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04942

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 3/4" Ду20

Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04937

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05133

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04928

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04970

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05607

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04699

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04734

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05498

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.95 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04972

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение -

EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04971

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05131

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05143

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05614

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04762

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04803

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05319

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05132

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05144

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05615

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.32 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04917

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04663

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04728

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05494

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04931

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04641

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 1” Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04797

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 1” Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05305

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05145

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04984

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 1” Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04911

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 3/4” Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04979

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 1” Ду25 Ру10,

соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04768

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04809

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05333

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04693

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04721

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05489

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04943

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус

- латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04923

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04959

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04973

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04953

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04965

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04985

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04700

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04735

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05499

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04938

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04932

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04980

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм

Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 1” Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05428

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04944

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04974

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04986

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS200-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04529

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04665

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04730

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05496

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04664

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.57 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04729

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05495

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.57 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04695

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04723

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05491

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 1 1/4" Ду32

Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04694

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.57 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04722

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.57 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05490

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04960

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05422

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм

Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04918

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04975

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05415

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-

открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04933

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04954

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05408

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04912

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04763

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04804

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05320

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04642

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04798

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 1 1/4" Ду32

Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05306

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04702

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04737

Производитель: DN.ru, Россия

: , Россия
Производитель
Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05501

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.32 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04701

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04736

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.57 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05500

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 126 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.57 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04966

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05436

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-

закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04924

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04981

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05429

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04939

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04961

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь

Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05423

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04919

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04769

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04810

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя

резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05334

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04976

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05416

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04934

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04955

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05409

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04913

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04764

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04805

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40

Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05321

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04643

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04799

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05307

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04967

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05437

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04925

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04982

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05430

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04940

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04987

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь,

присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05443

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04945

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04770

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04811

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05335

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05212

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 67 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS200-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04596

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS200-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04602

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS200-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04620

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру6

соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05228

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 67 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04988

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON,

нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05444

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04946

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.20 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05213

Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру6 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05229

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04962

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05424

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04920

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04666

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04731

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS400-NT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05497

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04765

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04806

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм

Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS100-NT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05322

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04977

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05417

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04935

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04956

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05410

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04914

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-220VAC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04696

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VDC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04724

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS400-ET-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05492

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04644

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04800

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-ET-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05308

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04983

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05431

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04941

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04968

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05438

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус

- латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04926

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04771

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04812

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду50

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS100-VT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05336

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04703

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04738

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS400-VT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05502

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 3.51 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04989

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05445

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 3.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04947

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру6 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05230

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру6 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05532

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 91 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C

Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка — 220В

Артикул: D130-05214

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру5 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05231

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру5 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05533

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.10 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05215

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.10 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40

Ру5 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05232

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру5 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05534

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия,

нормально-закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05216

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05246

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05247

Производитель: , Россия

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 74 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05252

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру5 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05233

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру5 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05535

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 152 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.50 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, присоединение - внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05217

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: латунь

Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05253

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 74 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05249

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.45 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05250

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 122 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE,

резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05255

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.45 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05256

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 122 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-220VAC 2 Ду50 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05251

Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.00 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05257

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.00 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05419

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05418

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05405

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05404

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05433

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -

VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05432

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05420

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05406

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду20

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05434

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05426

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм

Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05425

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05412

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05411

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05439

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05440

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NO-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05427

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Электромагнитный клапан (соленоидный) -DW11 NC 1/8" Ду6-2.5, Ру8 латунь, NBR, катушка 24В

Артикул: D130-02583

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.33 кг

Клапан электромагнитный VS300-NT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05421

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05413

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05407

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение -

внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05435

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05441

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS300-ET-NO-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05414

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS300-VT-NO-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05442

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS200-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04594

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь

Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS200-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04600

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-1.6 (1/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03214

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-2.5 (1/8 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03215

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03216

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.5 (1/4 дюйм), Ру8 корпус - латунь,

уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03217

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.0 (1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03218

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.5 (1/4 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03219

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.0 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03220

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.5 (3/8 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03221

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-5.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03222

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-6.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03223

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-8.0 (3/8 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03224

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду15-10.0 (1/2 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03225

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-1.6 (1/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03226

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-2.5 (1/8 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03227

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру12 корпус - латунь,

уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03228

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.5 (1/4 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03229

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.0 (1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03230

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.5 (1/4 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03231

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.0 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03232

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.5 (3/8 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03233

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-5.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03234

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-6.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03235

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-8.0 (3/8 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03236

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду15-10.0 (1/2 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03237

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-1.6 (1/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03238

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-2.5 (1/8 дюйм), Ру12 корпус - латунь,

уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03239

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03240

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.5 (1/4 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03241

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.0 (1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03242

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.5 (1/4 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03243

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.0 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03244

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.5 (3/8 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03245

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-5.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03246

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-6.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03247

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-8.0 (3/8 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03248

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду15-10.0 (1/2 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-03249

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-1.6 (1/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь,

уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03398

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-2.5 (1/8 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03399

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03400

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.5 (1/4 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03401

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.0 (1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03402

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.5 (1/4 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03403

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.0 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03404

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.5 (3/8 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03405

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-5.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03406

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-6.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03407

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-8.0 (3/8 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03408

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду15-10.0 (1/2 дюйм), Ру1 корпус - латунь,

уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03409

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-1.6 (1/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03410

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-2.5 (1/8 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03411

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03412

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.5 (1/4 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03413

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.0 (1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03414

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.5 (1/4 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03415

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.0 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03416

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.5 (3/8 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03417

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-5.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03418

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-6.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03419

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-8.0 (3/8 дюйм), Ру1 корпус - латунь,

уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03420

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду15-10.0 (1/2 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03421

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-1.6 (1/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03422

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-2.5 (1/8 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03423

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру12 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03424

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.5 (1/4 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03425

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.0 (1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03426

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-4.5 (1/4 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03427

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.0 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03428

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-4.5 (3/8 дюйм), Ру4 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03429

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-5.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03430

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-6.0 (3/8 дюйм), Ру3 корпус - латунь,

уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03431

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду10-8.0 (3/8 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03432

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду15-10.0 (1/2 дюйм), Ру1 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-03433

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS200-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04595

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS200-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04601

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS200-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04528

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS200-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04618

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS200-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04619

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW11 прямого действия (НЗ) Ду10- 4 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-03470

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW11 прямого действия (НЗ) Ду10- 4 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь,

уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-03471

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW11 прямого действия (НЗ) Ду10- 4 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-03472

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW11 прямого действия (НЗ) Ду10- 4 (3/8 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-03473

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру8 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW11 прямого действия (НЗ) Ду10- 4 (3/8 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-03474

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW11 прямого действия (НЗ) Ду10- 4 (3/8 дюйм), Ру8 корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-03475

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS200-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04597

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS200-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04603

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS200-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04598

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS200-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-

закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04604

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-3.0 (1/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-02778

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.0 (1/4 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-02786

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-3.0 (1/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-01970

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.0 (1/4 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-01971

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-3.0 (1/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-01972

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.0 (1/4 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 220В

Артикул: D130-01973

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-3.0 (1/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-02782

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.0 (1/4 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение NBR, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-02788

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-3.0 (1/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-01976

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.0 (1/4 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение VITON, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-01977

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду6-3.0 (1/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь,

уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-01978

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31 прямого действия (НЗ) Ду8-3.0 (1/4 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение EPDM, резьба G, с катушкой S91B 24В

Артикул: D130-01979

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW31 прямого действия (НЗ) Ду10 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой S91A 220В

Артикул: D130-02646

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду10

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW31 прямого действия (НЗ) Ду10 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой S91A 220В

Артикул: D130-02266

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.66 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW31 прямого действия (НЗ) Ду10 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой S91A 220В

Артикул: D130-02270

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C

Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW31 прямого действия (НЗ) Ду10 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой S91A 24В

Артикул: D130-02650

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.66 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW31 прямого действия (НЗ) Ду10 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой S91A 24В

Артикул: D130-02274

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.66 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW31 прямого действия (H3) Ду10 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой S91A 24В

Артикул: D130-02278

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.66 кг

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VAC 1/2″ Ду15 Ру6 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05530

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 62 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS200-ET-NC-220VAC 1″ Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04530

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS200-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04599

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS200-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - латунь, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04605

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS700-PT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру6 прямого действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05531

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду10 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02362

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C

Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду15 (1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02363

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду10 (3/8 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02369

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода,

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду15 (1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02370

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02364

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02371

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02406

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 0.92 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02407

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 0.89 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02413

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 0.92 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной

фонтанный пилотного действия Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02414

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 0.89 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02365

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду25 (1

дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02372

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02680

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02681

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02448

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02449

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02455

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02456

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02694

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02695

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02476

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02477

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02483

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02484

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (НЗ) погружной фонтанный пилотного действия Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02408

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.05 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02415

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.05 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду15 (1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02394

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду15 (1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02400

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02682

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02450

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02457

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02696

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02478

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02485

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02395

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02401

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02420

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.42 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHDF21-NO (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02421

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.42 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02427

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.42 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру16 корпус -

латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02428

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.42 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11 (H3) Ду8 (1/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 220В

Артикул: D130-02330

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11 (H3) Ду8 (1/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 24В

Артикул: D130-02338

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру16 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11 (H3) Ду10 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 220В

Артикул: D130-02331

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11 (H3) Ду10 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 24В

Артикул: D130-02339

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02422

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02429

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду25-25 (1 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02409

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.13 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду25-25 (1 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02416

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.13 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия

(НО) Ду25-25 (1 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02683

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду25-25 (1 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02451

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду25-25 (1 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02458

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25

Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду25-25 (1 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02697

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду25-25 (1 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02479

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °С

Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду25-25 (1 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02486

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02396

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02402

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.60 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05286

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду25-25 (1 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02423

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия

Ду25-25 (1 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02430

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05578

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 74 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.40 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05248

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - латунь, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05254

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05287

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02410

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 2.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02411

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм

Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02417

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 2.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02418

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода,

газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02366

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.45 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02373

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05288

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.45 кг

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05289

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 122 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 3.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02684

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.95 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02685

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02452

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.95 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02453

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02459

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02460

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02698

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02699

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02480

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02481

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02487

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.95 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02488

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02367

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду40 (1 1/2

дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02374

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02397

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.95 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру6 корпус - латунь,

уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02403

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.95 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02424

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02425

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.05 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02431

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02432

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду40

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02398

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02404

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду40

Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS1000-PT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - латунь, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05290

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 5.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду50-50 (2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02412

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21 (H3) погружной фонтанный пилотного действия Ду50-50 (2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02419

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 4.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду50-50 (2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02686

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C

Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду50-50 (2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02454

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 4.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду50-50 (2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 220В

Артикул: D130-02461

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 4.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду50-50 (2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02700

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 4.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду50-50 (2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02482

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 4.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO пилотного действия (НО) Ду50-50 (2 дюйм), Ру13 резьба G, корпус - латунь,

уплотнение - EPDM, с катушкой 0545A 24В

Артикул: D130-02489

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 4.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02368

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 185 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 4.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11 (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02375

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 185 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 4.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду50-50 (2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02426

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 4.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду50-50 (2 дюйм), Ру16 корпус - латунь, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02433

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02399

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 185 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 4.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-NO погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - латунь, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02405

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду50

Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 185 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный -DHDF31 нормально-закрытый с цифровым контроллером для создания водяной завесы Ду8-6, Ру1 корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой SA11B 220В

Артикул: D130-02678

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 84 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: холодная вода, горячая вода
Уплотнение: NBR
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный -DHDF31 нормально-закрытый с цифровым контроллером для создания водяной завесы Ду8-6, Ру1 корпус - латунь, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой SA11B 24В

Артикул: D130-02679

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 84 мм
Корпус клапана: латунь
Температура: 80 °С
Применение: холодная вода, горячая вода

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: https://dn.nt-rt.ru/