Клапаны электромагнитные муфтовые нержавеющие

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: https://dn.nt-rt.ru/

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04834

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04873

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой,

корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05359

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04999

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой,

нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04648

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04867

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05345

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04993

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04840

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду15

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04879

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05373

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05005

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05100

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05112

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05358

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05041

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05148

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04647

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04866

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05344

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05035

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой,

корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04992

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05103

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой,

нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05115

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05372

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05047

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05151

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04835

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду20

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04874

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05360

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05000

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05160

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04649

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04868

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05346

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05020

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04994

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05034

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04841

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04880

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой,

корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05374

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05006

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой,

нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05163

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05014

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05042

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05154

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05062

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду15

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05036

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05026

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05098

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05110

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05596

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05048

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05013

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05056

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05099

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05111

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05597

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04645

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус

- нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04864

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05592

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой,

нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05166

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04646

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05101

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04865

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05113

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду6

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05593

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05600

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05021

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05157

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05146

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05158

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05620

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05102

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05114

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05601

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05068

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05147

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус

- нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05159

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05621

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой,

нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05055

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04990

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05032

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05616

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04991

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду8

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05149

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05033

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05161

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05617

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05624

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04667

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04746

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05636

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 3/4" Ду20

Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05015

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05150

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой,

нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05162

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05625

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 3/8" Ду10 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05169

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04836

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04875

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05361

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05063

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04704

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04739

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05634

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05001

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05027

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус

- нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04650

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04869

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM,

нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05347

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05022

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04995

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05057

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04842

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04881

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05375

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04711

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 3/8" Ду10 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04753

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05638

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04668

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304,

уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04747

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05637

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05007

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05043

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04705

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04740

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05635

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05069

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05037

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS231-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04532

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой,

корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05152

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05164

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR,

нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05622

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05049

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05153

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05165

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05623

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04712

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04754

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05639

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05011

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05053

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой,

корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05618

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05012

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой,

нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05054

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05619

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05016

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05155

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 1/8" Ду6 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05167

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду6

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 1/8" Ду6 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05626

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05156

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 1/4" Ду8 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05168

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 41 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.29 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 1/4" Ду8 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05627

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05064

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05028

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05058

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04669

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04748

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05508

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой,

нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05070

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS231-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04608

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS231-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04614

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04706

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04741

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05503

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS231-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04623

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 105 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04713

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04755

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05513

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.91 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04670

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой,

нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04749

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05509

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04707

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °С
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04742

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °С
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05504

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05044

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05464

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05002

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04714

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04756

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05514

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 97 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.27 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой,

нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05038

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05450

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04996

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04837

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04876

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду32

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05362

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04651

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04870

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05348

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05050

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05478

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05008

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05065

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05471

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05023

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04843

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04882

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия

двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05376

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05059

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -

EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05457

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05017

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05045

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05465

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05003

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05039

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05451

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04997

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04838

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04877

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В АС

Артикул: D130-05363

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04652

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04871

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05349

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05071

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 прямого действия

двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05485

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05029

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой,

нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05051

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05479

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °С
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05009

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05066

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05472

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05024

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05060

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05458

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05018

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04844

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04883

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C

Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05377

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05220

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 67 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05072

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05486

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05030

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 124 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.00 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру6 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05236

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 67 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру6

прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05536

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 62 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05221

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру6 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304,

уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05237

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05046

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой,

нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05067

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05466

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05473

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05004

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05025

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду50

Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05040

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05452

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04998

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04839

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04878

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-NT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05364

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04653

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04872

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS131-ET-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05350

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05061

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05459

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05019

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус

- нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05052

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-05073

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON,

нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05480

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05487

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05010

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-открытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-05031

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04845

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04884

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.80 кг

Клапан электромагнитный VS131-VT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05378

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 164 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04672

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.29 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04751

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05511

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.29 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04671

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304,

уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04750

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05510

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04709

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04744

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.29 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05506

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04708

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04743

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05505

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04716

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.29 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой,

нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04758

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.29 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05516

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.29 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04715

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду32

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04757

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.70 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05515

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру6 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05238

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.40 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру6 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05538

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 91 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C

Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05222

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.40 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04673

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04752

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS431-NT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05512

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-220VAC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой,

нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04710

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VDC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04745

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS431-ET-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24В АС

Артикул: D130-05507

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду50

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 220В

Артикул: D130-04717

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру16, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, пилотный, катушка - 24В

Артикул: D130-04759

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла

Клапан электромагнитный VS431-VT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24В AC

Артикул: D130-05517

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, воздух, масла
Уплотнение: Viton
Вес: 3.34 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру5 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05239

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру5 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05539

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.90 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05223

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.90 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру5 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка -24В

Артикул: D130-05240

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.60 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру5 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05540

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.60 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40

Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05224

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 118 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.60 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05258

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус -

нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05259

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 74 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05264

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой,

пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05265

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 74 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру5 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 24В

Артикул: D130-05241

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.10 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру5 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05541

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру5 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 152 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.10 кг

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру10 соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, внутренняя резьба, прямого действия, нормально закрытый, с нулевым перепадом давления, катушка - 220В

Артикул: D130-05225

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.10 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05260

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VDC 1” Ду25 Ру0.4- 16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05266

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-220VAC 1 1/4” Ду32 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05261

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05262

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 122 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05267

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VDC 1 1/2 " Ду40 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05268

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 122 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру6-100 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05270

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру6-100 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05276

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру6-100 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05271

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 90 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру6-100 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05277

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру6-100 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05272

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру6-100 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05278

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05263

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру0.4-16 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05269

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.00 кг

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-220VAC 1 1/4" Ду32 Ру6-80 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05273

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда,

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-24VDC 1 1/4" Ду32 Ру6-80 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05279

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-220VAC 1 1/2" Ду40 Ру6-80 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05274

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C

Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-24VDC 1 1/2" Ду40 Ру6-80 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05280

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.30 кг

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-220VAC 2" Ду50 Ру6-80 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 220В

Артикул: D130-05275

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С

Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный на высокое давление VS931-PT-NC-24VDC 2" Ду50 Ру6-80 соленоидный двухходовой поршневой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - PTFE, резьбовой, пилотного действия, нормально закрытый, катушка - 24В

Артикул: D130-05281

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05461

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05447

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05475

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05460

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05446

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой,

корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05474

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05462

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR,

нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05468

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05448

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05476

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05454

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05467

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 1/2" Ду15 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05482

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05453

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 3/8" Ду10 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05481

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 16.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05469

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05455

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS231-NT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04606

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный VS231-NT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04612

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05463

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 3/4" Ду20 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05483

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.62 кг

Клапан электромагнитный VS331-ET-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05449

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS231-ET-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой,

корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04531

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS231-ET-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04621

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS331-VT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON,

нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05477

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS231-NT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04607

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS231-NT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - NBR, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04613

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS331-NT-NO-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - NBR, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05470

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS231-ET-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04622

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-ET-NO-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - EPDM, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05456

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 90 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-1.6 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03250

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03251

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03252

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.5 Ру8 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03253

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03254

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03255

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-1.6 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03262

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03263

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03264

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.5 Ру8 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03265

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03266

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03267

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-1.6 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03274

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03275

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03276

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.5 Ру8 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03277

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03278

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03279

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-1.6 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03434

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03435

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03436

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.5 Ру8 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03437

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03438

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03439

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-1.6 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03446

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03448

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.5 Ру8 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03449

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03450

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03451

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-1.6 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03458

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.6 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду6-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03459

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду6
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.38 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-2.5 Ру12 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03460

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру12 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.5 Ру8 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03461

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03462

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-8.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03468

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03463

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DW11-S прямого действия (НЗ) Ду10-4 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-03478

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DW11-S прямого действия (НЗ) Ду10-4 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-03488

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DW11-S прямого действия (НЗ) Ду10-4 (3/8 дюйм), Ру10 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-03498

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DW11-S прямого действия (НЗ) Ду10-4 (3/8 дюйм), Ру8 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-03508

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DW11-S прямого действия (НЗ) Ду10-4 (3/8 дюйм), Ру8 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-03518

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DW11-S прямого действия (НЗ) Ду10-4 (3/8 дюйм), Ру8 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-03528

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 53 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS331-VT-NO-24VAC 1" Ду25 Ру10 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - VITON, нормально-открытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05484

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный VS231-VT-NC-220VAC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04609

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный VS231-VT-NC-24VDC 1/2" Ду15 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04615

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.74 кг

Клапан электромагнитный VS231-ET-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - EPDM, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04533

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 90 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS231-VT-NC-220VAC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04610

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.80 кг

Клапан электромагнитный VS231-VT-NC-24VDC 3/4" Ду20 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04616

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 95 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03256

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03257

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-5.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03258

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-6.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03259

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-8.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03260

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду15-10.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03261

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03268

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03269

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-5.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03270

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-6.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03271

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-8.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03272

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду15-10.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03273

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03280

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03281

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-5.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03282

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-6.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03283

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-8.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03284

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду15-10.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-03285

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03440

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03441

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-5.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03442

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-6.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03443

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S

прямого действия Ду10-8.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03444

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду15-10.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03445

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба

3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03452

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03453

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-5.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316,

присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03454

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-6.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03455

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-8.0 Ру1

корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03456

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду15-10.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03457

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S

прямого действия Ду10-4.0 Ру6 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03464

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-4.5 Ру4 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03465

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру4 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-5.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03466

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду10-6.0 Ру3 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03467

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру3 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 6.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 42 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду15-10.0 Ру1 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-03469

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру1 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.48 кг

Клапан электромагнитный VS231-VT-NC-220VAC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 220В

Артикул: D130-04611

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный VS231-VT-NC-24VDC 1" Ду25 Ру10, соленоидный двухходовой, корпус - нержавеющая сталь 304, уплотнение - Viton, резьбовой, нормально-закрытый, прямого действия, катушка - 24В

Артикул: D130-04617

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 105 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.36 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 220В

Артикул: D130-02766

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус -

сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 220В

Артикул: D130-02767

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 125 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.90 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 24В

Артикул: D130-02772

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 24В

Артикул: D130-02773

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 125 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.0 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, уплотнение NBR, катушка S91B 220В

Артикул: D130-02787

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.0 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 220В

Артикул: D130-01974

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.0 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 220В

Артикул: D130-01975

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.0 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение NBR, уплотнение NBR, катушка S91B 24В

Артикул: D130-02789

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.0 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка S91B 24В

Артикул: D130-01980

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.41 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой миниатюрный -DHSM31-S прямого действия Ду8-3.0 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка S91B 24В

Артикул: D130-01981

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 40 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS731-PT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру6 прямого действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05537

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду15-13 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02599

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду15-13 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02172

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.59 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду15-13 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02178

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду15-13 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02612

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.59 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду15-13 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02198

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду15-13 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02204

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.59 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду10-12 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02532

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду15-15 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02533

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду10-12 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02074

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду15-15 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02075

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду10-12 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02081

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду15-15 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02082

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду10-12 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02539

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду15-15 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02540

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду10-12 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02088

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду15-15 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02089

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду10-12 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02095

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 12.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду15-15 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02096

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 69 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.73 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду15 (1/2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02376

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (Н3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду15 (1/2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02382

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 68 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду20-20 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (Н3), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02534

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду20-20 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02076

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 0.83 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду20-20 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02083

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду20-20 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (Н3), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02541

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 0.83 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду20-20 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (Н3), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02090

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В

Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду20-20 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02097

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.83 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02377

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный

Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду20 (3/4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02383

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 73 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду20-20 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02600

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду20-20 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02173

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду20-20 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02179

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду20-20 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02613

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 0.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду20-20 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02199

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду20-20 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02205

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду10-13 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545А 220В

Артикул: D130-02687

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду15-13 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02688

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду10-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02462

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду15-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02463

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду10-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02469

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду15-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02470

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду10-13 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02701

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду15-13 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545А 24В

Артикул: D130-02702

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду10-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545А 24В

Артикул: D130-02490

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду15-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02491

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду10-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/8, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02497

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду15-13 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545А 24В

Артикул: D130-02498

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду20-20 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545А 220В

Артикул: D130-02689

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду20-20 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02464

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду20-20 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02471

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду20-20 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02703

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду20-20 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02492

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду20-20 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 3/4, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02499

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02434

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02435

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.42 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду10-13 (3/8 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02441

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду15-13 (1/2 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02442

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 13.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 66 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.42 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02378

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (Н3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду25 (1 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02384

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду25-25 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (Н3), уплотнение - NBR, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02601

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду25-25 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02174

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.01 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду25-25 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02180

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду25-25 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02614

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.01 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду25-25 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02200

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду25-25 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02206

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.01 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 220В

Артикул: D130-02768

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 151 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (HO) пилотного действия, для оросительных систем Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 24В

Артикул: D130-02774

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 151 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 4.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02436

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02443

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 75 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.52 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11-S (H3) Ду8 (1/4 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 220В

Артикул: D130-02346

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11-S (H3) Ду10 (3/8 дюйм), Ру16 корпус -

сталь 304, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 220В

Артикул: D130-02347

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11-S (H3) Ду8 (1/4 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 24В

Артикул: D130-02354

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 8.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHP11-S (H3) Ду10 (3/8 дюйм), Ру16 корпус -сталь 304, уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой серии YS 24В

Артикул: D130-02355

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду10

Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 50 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: пар, горячая вода, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду25-25 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (Н3), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02535

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду25-25 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (Н3), уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02077

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду25-25 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02084

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду25-25 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02542

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду25-25 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (Н3), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02091

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 1.22 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду25-25 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-закрытый (Н3), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02098

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру10 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 99 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05291

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду25-25 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02690

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду25-25 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02465

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду25-25 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02472

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду25-25 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02704

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду25-25 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02493

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый

Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду25-25 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02500

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 220В

Артикул: D130-02769

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В

Тип тока: Переменный
Строительная длина: 170 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 24В

Артикул: D130-02775

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 170 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 7.50 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05579

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 74 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду25-25 (1 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02437

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду15 (1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02736

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду25-25 (1 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02444

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 96 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 1.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-4 (1/4 дюйм), Ру40 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02708

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру40 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-5 (1/4

дюйм), Ру25 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02709

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру25 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-3 (1/4 дюйм), Ру40 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02710

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру40 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-4 (1/4 дюйм), Ру15 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02711

Производитель: , Россия
Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру15 бар

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 4.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-5 (1/4 дюйм), Ру8 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02712

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру8 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 5.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-1 (1/4 дюйм), Ру300 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02713

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру300 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-1.5 (1/4 дюйм), Ру250 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02714

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру250 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-2 (1/4 дюйм), Ру180 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02715

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру180 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру110 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02716

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру110 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-3 (1/4 дюйм), Ру80 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02717

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 3.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-1 (1/4 дюйм), Ру150 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В0

Артикул: D130-02722

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру150 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-1.5 (1/4 дюйм), Ру120 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02723

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру120 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 1.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-2 (1/4 дюйм), Ру70 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02724

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру70 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.0 мм

Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду8-2.5 (1/4 дюйм), Ру45 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02725

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду8
Давление номинальное: Ру45 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 2.5 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 44 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.30 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VAC 1" Ду25 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05292

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 92 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду15 (1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02742

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду15 (1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02754

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на

высокое давление Ду15 (1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02760

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (Н3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02379

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.45 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (Н3) погружной фонтанный,

быстрого реагирования Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02385

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.45 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05293

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.55 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение

- внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05294

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 122 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.65 кг

Клапан электромагнитный VS931-PT-NC-24VAC 1/2" Ду15 Ру100 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05296

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду32-32 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ),

уплотнение - NBR, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02602

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду40-40 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02603

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.25 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду32-32 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба

1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02175

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду40-40 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02176

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.25 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду32-32 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316,

присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02181

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду40-40 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02182

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.25 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду32-32 Ру16 корпус -

нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02615

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду40-40 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02616

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.25 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия

Ду32-32 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02201

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду40-40 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02202

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.25 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHD31-S пилотного действия Ду32-32 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02207

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду40-40 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02208

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.25 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02380

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (H3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02386

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 120 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 2.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду32-32 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02536

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 112 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду32-32 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02078

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 112 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду32-32 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (Н3), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02085

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 112 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду32-32 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (Н3), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02543

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 112 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду32-32 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02092

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 112 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду32-32 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02501

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду32-32 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02099

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 112 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду20 (3/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02737

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °С
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду20 (3/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02743

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду20 (3/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02755

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на

высокое давление Ду20 (3/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02761

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.50 кг

Клапан электромагнитный VS931-PT-NC-24VAC 3/4" Ду20 Ру100 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05297

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.65 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду32-32 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба

1 1/4, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02691

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду40-40 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02692

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду32-32 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316,

присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02466

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду40-40 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02467

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду32-32 Ру13 резьба G, корпус -

нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02473

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду40-40 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02474

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия

Ду32-32 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02705

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду40-40 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02706

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHD31-NO-S пилотного действия Ду32-32 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/4, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02494

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду40-40 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02495

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду40-40 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02502

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду40-40 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02537

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 123 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду40-40 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02079

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 123 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду40-40 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02086

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 123 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду40-40 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02544

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 123 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 2.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду40-40 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02093

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 123 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 2.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду40-40 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 1 1/2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02100

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 123 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 2.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02438

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02439

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.05 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду32-32 (1 1/4 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02445

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.15 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду40-40 (1 1/2 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02446

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 131 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 3.05 кг

Клапан электромагнитный VS931-PT-NC-24VAC 1” Ду25 Ру100 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05298

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру100 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой

DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду80 (3 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 220В

Артикул: D130-02770

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду80
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 80.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 15.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду80 (3 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 24В

Артикул: D130-02776

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду80
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 80.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 15.00 кг

Клапан электромагнитный VS1031-PT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру16 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05295

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 160 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 180 °C
Применение: вода, пар, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: PTFE
Вес: 4.95 кг

Клапан электромагнитный VS931-PT-NC-24VAC 1 1/4" Ду32 Ру80 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05299

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: PTFE
Вес: 2.75 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду25 (1 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02738

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду25 (1 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02744

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду25 (1 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02756

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный

Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду25 (1 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02762

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 100 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду50-50 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02604

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду50-50 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02177

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 3.96 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду50-50 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 220В

Артикул: D130-02183

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду50-50 Ру16 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02617

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 3.96 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду50-50 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02203

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-S пилотного действия Ду50-50 Ру16, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка 0543 24В

Артикул: D130-02209

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 3.96 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (НЗ) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 220В

Артикул: D130-02381

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 185 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10

Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой прямого действия -DHDF11-S (Н3) погружной фонтанный, быстрого реагирования Ду50 (2 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой серии F 24В

Артикул: D130-02387

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 185 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: NBR
Вес: 4.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (Н3) Ду10-10 (3/8 дюйм), Ру160 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02718

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру160 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 60 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C

Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду10-10 (3/8 дюйм), Ру120 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02726

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду10
Давление номинальное: Ру120 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 10.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 60 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.60 кг

Клапан электромагнитный VS931-PT-NC-24VAC 1 1/2" Ду40 Ру80 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение -PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05300

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: PTFE
Вес: 3.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду50-50 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02693

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 4.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду50-50 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02468

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 4.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду50-50 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 220В

Артикул: D130-02475

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 4.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду50-50 Ру13 корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-открытый (НО), уплотнение - NBR, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02707

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: NBR
Вес: 4.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду50-50 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-открытый (НО), уплотнение VITON, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02496

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 4.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02746

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °С
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHD31-NO-S пилотного действия Ду50-50 Ру13 резьба G, корпус - нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-открытый (НО), уплотнение EPDM, катушка 0545A 24В

Артикул: D130-02503

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру13 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °С
Применение: воздух, пар, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 4.40 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (НО) погружной фонтанный пилотного действия Ду50-50 (2 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 220В

Артикул: D130-02440

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °С
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 4.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHDF21-NO-S (HO) погружной фонтанный пилотного действия Ду50-50 (2 дюйм), Ру16 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, с катушкой 24В

Артикул: D130-02447

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру16 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода техническая, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда, нейтральные жидкости, высокотемпературная жидкость
Уплотнение: Viton
Вес: 4.80 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду15-15 (1/2 дюйм), Ру160 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02719

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру160 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду15-15 (1/2

дюйм), Ру120 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02727

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду15
Давление номинальное: Ру120 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 15.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 70 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.70 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду50-50 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02538

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 4.02 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду50-50 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ),

уплотнение VITON, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02080

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 4.02 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду50-50 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 220В

Артикул: D130-02087

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 4.02 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду50-50 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба

2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение - NBR, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02545

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 80 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: NBR
Вес: 4.02 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой -DW21-SS316 прямого действия Ду50-50 Ру10 корпус -нержавеющая сталь 316, присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение VITON, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02094

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 150 °С
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: Viton
Вес: 4.02 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DW21-SS316 прямого действия Ду50-50 Ру10 корпус - нержавеющая сталь 316,

присоединение внутренняя резьба 2, нормально-закрытый (НЗ), уплотнение EPDM, катушка SD01B 24В

Артикул: D130-02101

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру10 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 165 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 316/08Х17Н13М2
Температура: 120 °C
Применение: воздух, пар, жидкая среда, холодная вода, горячая вода, газообразная среда
Уплотнение: EPDM
Вес: 4.02 кг

Клапан электромагнитный VS931-PT-NC-24VAC 2" Ду50 Ру80 пилотного действия двухходовой, корпус - сталь нержавеющая 304, присоединение - внутренняя резьба, уплотнение - PTFE, нормально-закрытый, катушка - 24 В AC

Артикул: D130-05301

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру80 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, жидкая среда, газообразная среда
Уплотнение: PTFE
Вес: 5.35 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру160 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02720

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру160 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду20-20 (3/4 дюйм), Ру120 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02728

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду20
Давление номинальное: Ру120 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 20.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 80 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 0.85 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02739

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый

Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02745

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02757

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду32 (1 1/4 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02763

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду32
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 32.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 110 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.20 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02740

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02758

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton
Вес: 1.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду40 (1 1/2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02764

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду40
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 40.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 130 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.30 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на

высокое давление (НЗ) Ду25-25 (1 дюйм), Ру160 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02721

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру160 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой нержавеющий -DHSE на высокое давление (НЗ) Ду25-25 (1 дюйм), Ру120 уплотнение - PTFE, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02729

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду25
Давление номинальное: Ру120 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 25.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 90 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: воздух, жидкая среда, холодная вода, горячая вода
Уплотнение: PTFE
Вес: 1.10 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду100 (4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 220В

Артикул: D130-02771

Производитель: , Россия

Установочный диаметр: Ду100
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 100.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой - DHA11-NO (НО) пилотного действия, для оросительных систем Ду100 (4 дюйм), Ру6 корпус - сталь 304, уплотнение - NBR, с катушкой 24В

Артикул: D130-02777

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду100
Давление номинальное: Ру6 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-открытый
Проходное сечение: 100.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 0 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 80 °C
Применение: вода, воздух, жидкая среда
Уплотнение: NBR
Вес: 23.00 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду50 (2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02741

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм

Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: Viton

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду50 (2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 220В

Артикул: D130-02747

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 220В
Тип тока: Переменный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.50 кг

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (НЗ) на высокое давление Ду50 (2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - VITON, резьба G, с катушкой 24В

Артикул: D130-02759

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C

Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла

Клапан электромагнитный соленоидный двухходовой поршневый -DHY-S (H3) на высокое давление Ду50 (2 дюйм), Ру60 корпус - сталь 304, уплотнение - EPDM, резьба G, с катушкой 24В0

Артикул: D130-02765

Производитель: , Россия Установочный диаметр: Ду50
Давление номинальное: Ру60 бар
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)
Исполнение клапана: нормально-закрытый
Проходное сечение: 50.0 мм
Напряжение питания: 24В
Тип тока: Постоянный
Строительная длина: 150 мм
Корпус клапана: Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10
Температура: 120 °C
Применение: воздух, холодная и горячая вода, жидкая среда, газообразная среда, светлые масла
Уплотнение: EPDM
Вес: 1.50 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dwn@nt-rt.ru || сайт: https://dn.nt-rt.ru/