

# Клапаны обратные резьбовые пружинные

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>

**Клапан обратный VCS3232P-T 1/2"**  
**Ду15 Ру63 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03719



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 63 бар  
Строительная длина: 58 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 0.21 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 1/2"**  
**Ду15 Ру16 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03541



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 58 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 230 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, водно-  
гликолевые растворы, природный газ  
Вес: 0.21 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 3/4"**  
**Ду20 Ру63 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03720

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 63 бар



Строительная длина: 62 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин



**Клапан обратный VCS3232P-T 3/4"**  
**Ду20 Ру16 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03542

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 62 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 230 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, водно-  
гликолевые растворы, природный газ  
Вес: 0.29 кг



**Клапан обратный VCSY3232P-T 1/4"**  
**Ду8 Ру40 Y-образный резьбовой,**  
**пружинный, корпус - нержавеющая**  
**сталь 316, диск - нержавеющая сталь**  
**316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03780

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 8 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 64 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °C  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.22 кг

**Клапан обратный VCSY3232P-T 3/8"**  
**Ду10 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 316, диск -нержавеющая сталь**  
**316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03781



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 10 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 64 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.19 кг

**Клапан обратный VCSY3232P-T 1/2"**  
**Ду15 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 316, диск -нержавеющая сталь**  
**316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03782



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 64 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.16 кг

**Клапан обратный VCSY3131P-T 1/4"**  
**Ду8 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 304, диск -нержавеющая сталь**  
**304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03772

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный



Диаметр: 8 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 64 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °C  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды



**Клапан обратный VCSY3131P-В/8"**  
**Ду10 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 304, диск -нержавеющая сталь**  
**304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03773

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 10 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 64 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °C  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.19 кг



**Клапан обратный VCSY3131P-П/2"**  
**Ду15 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 304, диск -нержавеющая сталь**  
**304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03774

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 15 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 64 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °C  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды

**Клапан обратный VCS3232P-T 1"**  
**Ду25 Ру63 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03721



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 63 бар  
Строительная длина: 76 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 0.40 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 1"**  
**Ду25 Ру16 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03543



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 76 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 230 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, водно-  
гликолевые растворы, природный газ  
Вес: 0.40 кг

**Клапан обратный VCSY3131P-B/4"**  
**Ду20 Ру40 Y-образный резьбовой,**  
**пружинный, корпус - нержавеющая**  
**сталь 304, диск - нержавеющая сталь**  
**304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03775

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный



Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 79 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды

**Клапан обратный VCSY3232P-T 3/4"**  
**Ду20 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 316, диск -нержавеющая сталь**  
**316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03783



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 20 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 79 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.26 кг

**Клапан обратный VCSY3131P-П"**  
**Ду25 Ру40 Y-образныйрезьбовой,**  
**пружинный, корпус -нержавеющая**  
**сталь 304, диск -нержавеющая сталь**  
**304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03776



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 88 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды

**Клапан обратный VCS3232P-T 1" 1/4  
Ду32 Ру63 резьбовой, пружинный,  
корпус - нержавеющая сталь 316,  
диск - нержавеющая сталь 316,  
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03722



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 63 бар  
Строительная длина: 87 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 0.65 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 1" 1/4  
Ду32 Ру16 резьбовой, пружинный,  
корпус - нержавеющая сталь 316,  
диск - нержавеющая сталь 316,  
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03544



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 87 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 230 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, водно-  
гликолевые растворы, природный газ  
Вес: 0.65 кг

**Клапан обратный VCSY3232P-T 1"  
Ду25 Ру40 Y-образный резьбовой,  
пружинный, корпус - нержавеющая  
сталь 316, диск - нержавеющая сталь  
316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03784

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный



Диаметр: 25 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 88 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды



**Клапан обратный VCSY3131P-П" 1/4  
Ду32 Ру40 Y-образныйрезьбовой,  
пружинный, корпус -нержавеющая  
сталь 304, диск -нержавеющая сталь  
304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03777



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 104 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.65 кг



**Клапан обратный VCS3232P-Т 4" Ду100 Ру40 резьбовой,  
пружинный, корпус - нержавеющая сталь 316, диск -  
нержавеющая сталь 316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03727



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 100 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 180 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 6.60 кг



**Клапан обратный VCS3232P-T 1" 1/2  
Ду40 Ру63 резьбовой, пружинный,  
корпус - нержавеющая сталь 316,  
диск - нержавеющая сталь 316,  
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03723



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 63 бар  
Строительная длина: 102 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 0.98 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 1" 1/2  
Ду40 Ру16 резьбовой, пружинный,  
корпус - нержавеющая сталь 316,  
диск - нержавеющая сталь 316,  
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03545



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 102 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 230 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, водно-  
гликолевые растворы, природный газ  
Вес: 0.98 кг

**Клапан обратный VCSY3131P-T 1" 1/2  
Ду40 Ру40 Y-образный резьбовой,  
пружинный, корпус - нержавеющая  
сталь 304, диск - нержавеющая сталь  
304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03778

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 40 бар



Строительная длина: 117 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды



**Клапан обратный VCSY3232P-T 1" 1/4  
Ду32 Ру40 Y-образныйрезьбовой,  
пружинный, корпус -нержавеющая  
сталь 316, диск -нержавеющая сталь  
316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03785

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 32 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 104 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 0.65 кг



**Клапан обратный VCSY3131P-Д"  
Ду50 Ру40 Y-образныйрезьбовой,  
пружинный, корпус -нержавеющая  
сталь 304, диск -нержавеющая сталь  
304, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03779

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 134 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 304/08X18H10  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 304/08X18H10  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 1.33 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 2"**  
**Ду50 Ру63 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03724



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 63 бар  
Строительная длина: 113 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 1.40 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 2"**  
**Ду50 Ру16 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03546



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 16 бар  
Строительная длина: 113 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 230 °C  
Рабочая среда: вода, воздух, водно-  
гликолевые растворы, природный газ  
Вес: 1.40 кг

**Клапан обратный VCSY3232P-T 1" 1/2**  
**Ду40 Ру40 Y-образный резьбовой,**  
**пружинный, корпус - нержавеющая**  
**сталь 316, диск - нержавеющая сталь**  
**316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03786

Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 40 мм  
Давление номинальное: 40 бар



Строительная длина: 117 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды

**Клапан обратный VCSY3232P-T 2"  
Ду50 Ру40 Y-образныйрезьбовой,  
пружинный, корпус -нержавеющая  
сталь 316, диск -нержавеющая сталь  
316, уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03787



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 50 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 134 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Температура: 250 °С  
Рабочая среда: жидкая среда, газообразные  
среды  
Вес: 1.33 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 2" 1/2  
Ду65 Ру40 резьбовой, пружинный,  
корпус - нержавеющая сталь 316,  
диск - нержавеющая сталь 316,  
уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03725



Производитель: , Россия  
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)  
Тип клапана: пружинный  
Диаметр: 65 мм  
Давление номинальное: 40 бар  
Строительная длина: 133 мм  
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  
AISI/SS 316/08X17H13M2  
Материал запорного органа: Нержавеющая  
сталь AISI/SS 316/08X17H13M2  
Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон  
Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,  
масла, водно-гликолевые растворы,  
природный газ, бензин  
Вес: 2.44 кг

**Клапан обратный VCS3232P-T 3"**  
**Ду80 Ру40 резьбовой, пружинный,**  
**корпус - нержавеющая сталь 316,**  
**диск - нержавеющая сталь 316,**  
**уплотнение - PTFE**

Артикул: D100-03726



Производитель: , Россия

Тип присоединения: муфтовый (резьбовой)

Тип клапана: пружинный

Диаметр: 80 мм

Давление номинальное: 40 бар

Строительная длина: 157 мм

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

AISI/SS 316/08X17H13M2

Материал запорного органа: Нержавеющая

сталь AISI/SS 316/08X17H13M2

Уплотнение: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды,

масла, водно-гликолевые растворы,

природный газ, бензин

Вес: 3.80 кг

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dwn@nt-rt.ru](mailto:dwn@nt-rt.ru) || сайт: <https://dn.nt-rt.ru/>